啓盟工業股份有限公司
CHI MENG INDUSTRY CO.,LTD.

抗靜電發泡, SX, EPDM-AS 系列產品物性表
Anti-Static Foam, SX, EPDM-AS SERIES PHYSICAL PROPERTIES

項目 Items / 品名 Articles	硬度 Hardness *ASTM D2240* SHORE C	SHORE 00	延伸率 Elongation Ratio *ASTM D412* (%) ↑	抗張強度 Tensile Strength *ASTM D412* (kPa) ↑	撕裂強度 Tear Strength *ASTM D624* (kN/m) ↑	25%壓縮應力 Compression Strength 25% *ASTM D1056* (kPa) ↑	25%壓縮變型 Compression Set 25% *ASTM D1056* (%) ↓	密度 Density *ASTM D3575* (kg/m^3)	表面阻抗 Surface Resistivity *ASTM D257* Ω	規格 Standard Size (mm)	備註 Note	
L-2500SX	16±3	30~45	150	150	1.0	20	32.0	24±3	10^9~10^{11}	1000*2000*100 1000*2000*87		
C-1207SX	36±4	55~70	150	400	2.0	60	24.0	55±5	10^9~10^{11}	1100*2050*75		
SXP-1207	23±5	40~55	50	250	0.8	30	30.0	50±10	10^7~10^{11}	1000*2000*87	Permanent 永久型	
SXP-1206	40±5	55~75	50	350	2.0	80	20.0	70±10	10^7~10^{11}	1000*2000*73		
SXP-0600	45±5	60~80	50	500	3.0		20.0	95±15	10^7~10^{11}	1000*2000*53		
EPDM-0500AS	18±4	35~50	150	450	2.7	35	40.0	120±20	10^9~10^{11}	1000*2000*53		

2018.7.4

本表所提供之數值皆為代表值，並非保證值。
All given data should be considered as a guide, but can not be regarded as an engagement from our side.

www.chimeng.com.tw
sales@chimeng.com.tw